



# Unterbodenwachs

Das Spezialpflegeprodukt für die Unterbodenkonservierung in Waschanlagen. Bei regelmäßiger Anwendung wird der Fahrzeugunterboden vor aggressiven Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) und somit vor Korrosion geschützt. Durch ein erhöhtes Kriechvermögen werden auch schwer zugängliche Bereiche konserviert. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

Seite 1 von 1

## Anwendungsgebiete

Portalwaschanlagen, Waschstraßen etc.

## Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe pur auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: 10-50 ml. VDA-konform Klasse A.

## Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
33 L	213033
20 L	213020

ph-Wert: 4,5

## Warnhinweise

-

## Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.