



Wasserenthärter

Wasserenthärter flüssig

Flüssiger Wasserenthärter zum Schutz vor Kalkablagerungen und Kesselsteinbildung in Rohrleitungen, Heizspiralen, Vorlagebehältern und Aggregaten in Heißwassersystemen. Die Kristallbildung wird durch den Tresh-Hold-Effect verhindert.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Dampfstrahlgeräte und Heißwassersystemen mit elektrischen Heizungen etc.

Anwendungsempfehlung

Je nach Wasserhärte in das aufheizende Wasser manuell oder automatisch zudosieren. Nach Vorschrift der Gerätehersteller dosieren. Pro °dh Wasserhärte ca. 5-10 ml pro m³ Wasser.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
11 KG	306011
225 KG	306225

ph-Wert: 7

Warnhinweise

Nie in Trinkwassersystemen als Zusatz belassen.; Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.